

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I PIELĘGNACJI DOŚWIETLACZY Z KOMPOZYTU POLIESTROWO SZKLANEGO

Proszę koniecznie przekazać właścicielowi budynku!

- 1** Należy zapobiegać przedostawaniu się grubszych zanieczyszczeń do doświetlaczy okien piwnicznych z przyłączem odpływowym, ponieważ utrudnia to działanie tego odpływu oraz może uniemożliwić działanie kłapy zwrotnej. W miejscach narażonych na np. duże nagromadzenie liści należy rozważyć zastosowanie siatek ochronnych o drobnych oczkach. Doświetlacze okienne należy regularnie czyścić.
- 2** Doświetlacze należy czyścić ogólnie dostępnymi w handlu łagodnymi środkami czystości (bez środków ściernych), tak aby nie doszło do uszkodzenia uszczelek i uszczelnień. Dlatego nie należy używać do czyszczenia doświetlacza urządzeń do mycia parą oraz urządzeń wysokociśnieniowych
- 3** Należy unikać większych ilości wody dostających się do doświetlacza np. z ogrodowych systemów nawadniających .
- 4** Wodę gruntową która dostała się do doświetlacza bez podłącza odpływowego należy niezwłocznie odpompować. Tak samo postąpić przy doświetlaczach z podłączem odpływowym ponieważ poziom wody gruntowej i/lub zamknięta kłapa zwrotna mogą uniemożliwić wypływ wody z doświetlacza.

korekty drukarskie oraz zmiany techniczne zastrzeżone / stan na maj 2019